



Čištění a ošetřování

Technický list

04/2023



KLINKERÖL

Slínekový olej

Vlastnosti:

Slínekový olej Knauf Klinkeröl, který se vyznačuje nízkou viskozitou, pronikne hluboko pod savý povrch, kterému propůjčí rustikální, barevně atraktivní vzhled. Současně usnadňuje péči a snižuje citlivost povrchu. Knauf Klinkeröl netvoří vrstvy.

Oblast použití:

Knauf Klinkeröl je vysoce kvalitní přípravek bez zápachu, který je určený pro ochranu a údržbu neglazovaných slínekových a keramických dlaždic, dlažebních pásků, šterbinových, savých pálených cihlových a hliněných dlaždic. Vnitřní i venkovní použití.

Pracovní postup:**Zpracování:**

Knauf Klinkeröl nanášejte na plochu štětcem, válečkem nebo hadříkem bez vlasu a nechejte olej vsáknout. V případě nedostatečně savých podkladů naneste Knauf Klinkeröl jen ve slabé vrstvě a popř. přebytečný olej odstraňte. Jakmile se sníží účinek oleje, je třeba povrch znovu napustit.

Doplňující informace:

Knauf Klinkeröl není určen pro glazované, leštěné ani lakované povrchy. V případě pochyb vyzkoušejte účinek na méně nápadném místě. Knauf Klinkeröl má při venkovním použití omezenou trvanlivost, která činí až půl roku v závislosti na klimatických podmínkách, při vnitřním použití činí několik měsíců až jeden rok. Slínkový olej není určen pro ošetření povrchů s vysokou teplotou. Olej není mísitelný s vodou.

Bezpečnost:

Olej Knauf Klinkeröl není nebezpečná látka a není ji nutné značit podle nařízení o nebezpečných látkách.

Složení: Minerální jemný olej, změkčovaadlo.

Technická data

Vydatnost: cca 5–10 m²/l v závislosti na nasákavosti podkladu

Skladování:

Skladovat v suchu, chladu, do teploty 25 °C max. 3 roky.

Balení a expedice:

Balení: dóza 1 litr

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel. +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz

▶ info-cz@knauf.com

KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.