



Čištění a ošetřování

Technický list

04/2023



## ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

Odstraňovač cementového povlaku

### Vlastnosti:

- odstraňuje zbytky cementu, malty, obtížně odstranitelné vápenaté usazeniny a nečistoty, přísady vystoupené na povrch a produkty koroze.
- při silném znečištění použijte přípravek „Steinreiniger“

### Popis výrobku:

Speciální čistící koncentrovaný přípravek pro odstraňování zbytků cementu, malty, obtížně odstranitelných vápenných usazenin a nečistot, přísad vystoupených na povrch a korozních produktů.

### Oblast použití:

Je vhodný pro čištění obkladaček a dlaždic, kabřincových a keramických obkladaček, cotto, vymývaného betonu, kamene jako např. žuly, křemence, břidlice a pískovce. Přípravek lze použít i pro čištění chrómu, ušlechtilé ocele, keramiky, plastů, lakovaných ploch. Je vhodný pro čištění vnitřních i venkovních ploch.

### Pracovní postup:

#### Podklad:

Podklad musí být řádně zvlhčený. V závislosti na stupni znečištění naneste roztok zředěný v poměru až 1:10. Nečistotu odstraňte kartáčem a spláchněte vodou.

#### Doplňující informace:

Přípravek není vhodný pro čištění materiálů jako např. smaltu, hliníku, eloxu, mramoru, vápence a všech materiálů, které jsou citlivé na působení kyseliny. V případě pochyb odzkoušejte na vhodném místě (mimo pohledovou plochu). Při velmi silném nebo obzvláště obtížně odstranitelném znečištění doporučujeme použít přípravek „Knauf Steinreiniger“. Přípravek obsahuje kyseliny a dráždí oči – dbejte, aby nedošlo k zasažení očí. Skladujte mimo dosah dětí.

#### Složení:

Obsahuje kyseliny, méně než 5 % neiontových tenzidů. Neobsahuje rozpouštědla, formaldehyd a fosfáty. Vyrábí se na bázi přírodních látek. Přípravek je šetrný k životnímu prostředí, protože je zatěžuje jen v malé míře. Obaly likvidujte až po úplném vyprázdnění. Prázdné láhve před likvidací vypláchněte.

### Technická data

Teplota zpracování:	cca 10 až 25 °C
Spotřeba:	cca 70 až 100 g/m <sup>2</sup> neboli 1 l na 10 až 15 m <sup>2</sup>
Ředění vodou:	až 1:10

### Skladování:

Skladovat v chladu a suchu cca 7 let. Teplota nesmí klesnout pod bod mrazu.

### Balení a expedice:

Balení: dóza 1 litr, dóza 2,5 litru

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel. +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

▶ [info-cz@knauf.com](mailto:info-cz@knauf.com)

**KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00**

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.