



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. KUS_0409

1. Jedinečný identifikační kód typu: **EB_49157_012**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
EAN 4260021860380
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Omítky s organickými pojivy pro použití v exteriéru

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 111 odst. 5:
AQUAPANEL® Klebe und Armiermörtel

**Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: info@aquapanel.com**

5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 4
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Počáteční zkoušky typu provedla notifikovaná osoba TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780). Výsledky byly zapsány v protokolu o zkoušce BBBT 0860023-3 z 15.07.2008. Kontrola řízení výroby u výrobce podle EN 998-1:2003.**

8. Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Třída malty	Obyčejná malta (GP) pro použití v interiéru a exteriéru (CS IV)	EN 998-1:2003
Třída reakce na oheň	A1	EN 998-1:2003
Nasákavost	W2	EN 998-1:2003
Koeficient propustnosti pro vodní páru	$\mu = 5$ (mokrý stav); $\mu = 20$ (suchý stav) tabulková hodnota EN 1745	EN 998-1:2003
Přídržnost	$\geq 0,08$ N/mm ² (na lomu B)	EN 998-1:2003
Tepelný odpor $\lambda_{10,lr}$	$\leq 0,45$ W/(m*K) pro P = 50%; $\leq 0,49$ W/(m*K) pro P = 90% (tabulková hodnota EN 1745, objemová hmotnost za sucha ≤ 1400 kg/m ³)	EN 998-1:2003

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: **Není relevantní**

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Thomas Koslowski
jednatel společnosti

Iserlohn, 2013-04-10



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

