



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Flexkleber_2016_04_07

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Flexkleber**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Obecné stavební konstrukce**
3. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz**
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém/systémy POSV: **Systém 3**
6. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012
Oznámený(-é) subjekt(-y): AO č. 204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0100 Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – počáteční zkoušky typu
AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – reakce na oheň
7. Deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti	Vlastnost
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost spoje	
Doba zavadnutí: tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² ne méně než po 30 min
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²
Trvalá odolnost	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	≥ 1,0 N/mm ²
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Zvláštní charakteristika	
Skluž	≤ 0,5 mm
Deformovatelné lepidlo: průhyb	≥ 2,5 mm a < 5 mm

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč
(Vedoucí Produktmanagementu)



V Praze dne 07.04.2016