



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_ Tekutá_Hydroizolace_2016_07_14

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Tekutá Hydroizolace**
Vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin při nízké teplotě (-20°C) třídy **DM O2** podle **EN 14891:2012**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Tekutá Hydroizolace**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Hydroizolační nátěr pod keramické obklady a dlažby v prostorách se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny apod. Pro vnitřní použití.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely**, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. Není relevantní
6. **System 3**
7. **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., AO č. 204**, pobočka, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice provedl počáteční zkoušky typu podle systému 3
8. Není relevantní
9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Vodotěsnost	Žádný průnik	EN 14891:2012
Schopnost přemostění trhlin při nízké teplotě - 20°C	≥ 0,75 mm	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 14891:2012

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč
(Vedoucí Produktmanagementu)

V Praze dne 14.07.2016


Knauf Praha, spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
DIČ 008 - 161 91 102



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

