



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0022_Abdichtungsbahn_2013_06_27

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ETA-13/0587**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Knauf Abdichtungs- & Entkopplungsbahn**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Oddělovací a hydroizolační folie, pro vnitřní i venkovní použití.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
5. Není relevantní
6. **Systém 2+**
7. **Německý institut pro stavební techniku (AB)** vydal dokument: **ETA-13/0587 dle ETAG 022-2. Kiwa MPA Bautest GmbH (NB 2007)** provedl první dohled nad systémem řízení výroby a provádí průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby u výrobce provádí, **č. dohledu: 2007 -CPR-E.4249-I**

8. Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Překlenutí trhlin	Kategorie 3: 1,5 mm	ETAG 022-2:2010-11
Přidržnost	Kategorie 2: $\geq 0,3$ Mpa od. $\geq 0,5$ Mpa	ETAG 022-2:2010-11
Přemostění spár	Kategorie 2: vodotěsné	ETAG 022-2:2010-11
Vodotěsné prostupy	Kategorie 2: vodotěsné	ETAG 022-2:2010-11
Teplotní odolnost	Tepelně stálé	ETAG 022-2:2010-11
Odolnost vůči vodě	Kategorie 2: $\geq 0,3$ Mpa od. $\geq 0,5$ Mpa	ETAG 022-2:2010-11
Odolnost alkáliím	Kategorie 2: alkalicky odolné (50°C/16W)	ETAG 022-2:2010-11
Nebezpečné látky	NPD	ETAG 022-2:2010-11

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Ulrich Köhler
(Geschäftsführung)

Iphofen, den 27.06.2013



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

